


СПЕЦИФИКАЦИЯ на АHD видеокамеру
Optimus АHD-Н044.0(3.6)


Чувствительный элемент	1/3" CMOS OmniVision OV4689 4Мп
Разрешение	2560x1440 (4МП)
Объектив	Фиксированный 3.6 мм, 5МП
Синхронизация	Внутренняя
Чувствительность	Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001Лк (F1.2), 0 Лк при включенной ИК подсветке
Режимы работы	АHD/CVI/CVBS
Баланс белого	Авто
DNR	2D
D-WDR	Да
Антитуман	Выкл./Вкл.
Электронный затвор, скорость	в ручную 1/50-1/10,000 сек / Авто
Режим день/ночь	Авто
Экранное меню	Управление с помощью джойстика
ИК-подсветка	18 ИК-диодов (до 20м)
Рабочая температура	От -45 °С до +50 °С
Питание	DC12V±10%
Потребляемая мощность	400 мА
Система видеосигнала	NTSC/PAL
Разъем ввода/вывода	BNC, разъем питания
AGC	Авто
Корпус	Антивандалный корпус, IP66
Размеры	93 x 93 x 85 мм/ 320 гр.
Цвет	Белый

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.