


Спецификация

- Формат сжатия H.265/H.264
- 8 каналов до 8МП
- Двойной поток данных
- Облачный сервис (P2P)
- 1 HDD до 10ТБ



Технические характеристики

Модель	Optimus NVR-8081_v.2
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия видео	H.265, H264
Формат сжатия аудио	G711A,U
Количество каналов	8 каналов до 8Мп каждый
Максимальная пропускная способность	Входящая 76 Мбит/с. Исходящая 32 Мбит/с.
Настройка записи	до 8 IP камер 8Мп 3840x2160
Двойной поток	Основной и дополнительный потоки
Максимальная скорость записи	8*3840x2160 (8Мп) @ 30к/с на канал
Макс. количество каналов воспроизведения архива	8МП: 2канал 4МП: 4 канала 2МП: 8 каналов
Видео выходы	HDMI (до 3840x2160 (UHD)), VGA (max 1920x1080)
Аудиовыход	1 RCA
Детекция движения	Есть, если в камере версия ONVIF 2.2 или выше
Отправка тревожных событий	FTP, Email, DROPBOX, Google Disk
Режим записи	Постоянная/По тревоге/Ручная/По движению
Поддержка ANR	Да
Запись двух потоков от камеры	Да
Функция тревожной записи только для IP-P Starvis	Раздельные настройки записи (битрейт, скорость кадров в сек.) на постоянную запись и по движению
Возможность записи камер на разные HDD	Нет
Резервное копирование	USB/WEB/CMS
Жесткий диск	1 HDD SATA до 10ТБ (не в комплекте)
Поддержка E-SATA	Нет
Сеть/протоколы	RJ-45 (10M/100M/1000M) / DHCP, PPPoE, NTP, DDNS, Email, IPV4, TCP, UDP, FTP, HTTP, HTTPS, UPnP
USB порт	2* USB 2.0
Удаленный мониторинг	Браузер, Облачный сервис (P2P), VMS (до 128 камер)
VMS	Optimus View (Windows, Mac)
Поддержка браузеров	IE10/11, Safari V12.1 и выше, Firefox V.52 и выше Google chrome V.57 и выше, Edge V.79 и выше

Поддержка смарт функций	Распознавание лиц, Обнаружение людей и транспорта, Вторжение в периметр, Пересечение линии, Подсчет пересечений, Тепловая карта, Обнаружение скопления людей, Определение длины очереди, Распознавание автомобильных номеров, Детекция редких звуков, Обнаружение преграждений, Обнаружение оставленных предметов. *
Подключение камер по RTSP	Да
Поддержка S.M.A.R.T.	Да
Беспроводные сети	Wi-Fi, при подключении внешнего USB адаптера
Мобильное приложение	Optimus View (iOS, Android)
Тревожные входы/выходы	8\1
Устройства управления	Мышь USB, по сети
Питание	DC 12В (2А) (адаптер в комплекте)
Рабочая температура	От 0°C до +40°C
Размер/Масса	300x227x53мм / 0,91кг.

* Данные функции работают только с камерами **Optimus** профессиональной линейки, более подробную информацию можно посмотреть в спецификации к камере.