

Спецификация

- 6 в 1 AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS/IP
- Формат сжатия H.265/ H.264
- 8 видеовходов, 1 аудиовход
- 8 AHD/TVI/CVI/XVI 1080N*(960x1080)/720P/ CVBS 960H 120к/с
- 4*1080P AHD/TVI/CVI/XVI @ 72к/с
- Двойной поток данных
- Поддержка iCloud



Технические характеристики

Модель	AHDR-2008N_H265
Количество видеовходов	8 BNC
Количество аудиовходов/выходов	1/1 RCA
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия	H.265/ H.264
Режим работы	DVR/HVR/NVR
Скорость записи	AHD/TVI/CVI/XVI 1080N (960x1080) / 720P(1280x720)/ CVBS 960H(960x576) @ 120 к/с(15к/с на канал) 4*1080P(1920x1080) AHD/TVI/CVI/XVI @ 72к/с (18к/с на канал)
Скорость воспроизведения	AHD/TVI/CVI 1080N(960x1080) / 720P(1280x720)/ CVBS 960H(960x576) @ 120 к/с
Видеовыходы	HDMI (1920x1080), VGA (макс.1920x1080)
Пентаплекс	Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление)
USB 2.0	2
PTZ управление RS-485	Нет
Тревожные входы/выходы	Нет
Аналоговый режим + гибридный	8 камер AHD/TVI/CVI/XVI 1080N/720P/ CVBS 960H(камеры могут быть заменены на IP макс.960P, т.е. 7 аналог. +1 IP/ 6а.+2IP/5а.+3IP и т.д.) 4 камеры AHD/TVI/CVI/XVI 1080P/720P/ CVBS 960H (камеры могут быть заменены на IP макс.1080P, т.е. 3 аналог. +1 IP/ 2а.+2IP/1а.+3IP/ 4IP)

Сетевой режим (NVR)	16*1080P (400 к/с) 8*5МП(200к/с)
Запись	Постоянная/ По тревоге/ Принудительная/ По движению
Поиск	По времени/ По тревоге/ По движению
Двухсторонняя аудиосвязь	Есть
Детектор движения	192 (16*12) зоны, настройка чувствительности
Сеть	RJ-45 (10М/100М)
ПО CMS	В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер
WEB интерфейс	Просмотр и управление: Internet Explorer IE 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome
Мобильный мониторинг	iOS, Android
Облачная технология Cloud	www.xmeye.net
Архивация	USB/WEB/CMS
Количество жестких дисков	1 HDD SATA по 4 Тб (любой производитель) либо 1 HDD SATA по 8 Тб (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 8Тб (не в комплекте)
Управление	Мышь USB, по сети
Поддержка 3G модема/ Wi-Fi	Есть / Есть (при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема, в комплект не входит)
Уведомления по e-mail	Есть
Питание	12 V DC/2A (адаптер в комплекте)
Рабочие условия	0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90%
Размер/Масса	260x230x42mm/ 958 гр.

*1080N - подключение камер 1080P с возможностью записи и отображения с разрешением 960*1080